

[01]

Begehbare Lichthofverglasung **belüftet & wasserdurchlassbegrenzt**

[01.01]

Begehbare Lichthofverglasung **SKYFLOOR BH**

Taghell Suisse GmbH

Massangefertigte Lichtschachtabdeckung mit seitlicher Entwässerung

Begehbare Bodenglas gem. SIA mit umfassend sichtbarer

Edelstahleinfassung (3mm) und Lüftungsleiste (Edelstahl gebürstet).

Werkseitig in Zarge eingeglastes Verbundsicherheitsglas mit umlaufender Versiegelung.

Glasauflage umlaufend 35mm

Breite Lüftungsgitter: 10cm

Zargenhöhe netto ___ cm (min. 15cm)

Aussenmass Lüftungsabdeckung in cm: ___ x ___ cm

Anzahl Glasteilungen: ___

Anzahl Gläser: ___

Begehrbar gemäss SIA,

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.01]

Rutschhemmung Streifen

Taghell Suisse GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung im Streifenformat (3mm/50%)

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R10

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.02]

Rutschhemmung Punkte

Taghell Suisse GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung im Punkteformat (D2mm/28%)

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R10

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.03]

Rutschhemmung Vollfläche

Taghell Suisse GmbH

Lichtdurchlässige Rutschhemmung ganzflächig zur Hinderung an Durchsicht

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R12

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.04]

Keramikstreifen schwarz

Taghell Suisse GmbH

Integrierter, schwarzer Keramikstreifen zur Abdeckung der umlaufenden Lagerbänder

Breite: 40mm

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.05]

Rahmen pulverbeschichtet

Taghell Suisse GmbH

Ausführung des Rahmens pulverbeschichtet in matt oder glänzend nach Angabe Kunde.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.06]

Ausbildung Gefälle im Rahmen

Taghell Suisse GmbH

Ausbildung des gesamten Rahmens im Gefälle.

Gefälle:% (2% empfohlen)

Preis Laufmeter umlaufend.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.07]

Keramikstreifen weiss

Taghell Suisse GmbH

Randdruck und Versiegelung in weiss , umlaufend durch doppelten Druck.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.08]

Sichtschutzverglasung

Taghell Suisse GmbH

Folierung im VSG, hindert den unerwünschten Einblick unten.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[02.01.01]

Aufmass Skyfloor BH durch Taghell

Taghell Suisse GmbH

Exakte Aufnahme der Masse vor Ort durch Taghell zur Erstellung der Werkplanung.

Voraussetzung: Das Aufmass muss möglich sein, finale Höhen und Abmessungen dürfen nachträglich nicht mehr angepasst werden.

Aufmass in einem Arbeitsgang.

Menge in Stk: EP: GP:

[02.01.02]

Montage Skyfloor BH

Taghell Suisse GmbH

Skyfloor horizontal ausrichten inkl. Shiften auf exakte Höhe (max. 2cm).

Die Höhe und das Gefälle des Auflagers (min. 20mm/plan) wird bauseits gegeben. Lichtschachtverglasungen sind vorab bauseits an Verbaustelle zu transportieren. Kran bauseits zu stellen. Montage erfolgt in einem Arbeitsgang.

Abdichtung ist bauseits sicher zu stellen.

Menge in Stk: EP: GP:

[02.01.03]

Verpackung und Schutz Skyfloor

Taghell Suisse GmbH

Schutz der Lichthoftverglasung mittels massgefertigter Holzkonstruktion zum Schutz während des weiteren Bauablaufs.

Menge in qm: EP: GP:

[02.01.04]

Transportverpackung Skyfloor

Taghell Suisse GmbH

Verpacken des Skyfloors zum Transport via Spedition oder Eigenabholung.

Menge in qm: EP: GP:

[02.01.05]

Transportkosten

Taghell Suisse GmbH

Transport mit Logistikunternehmen ab Werk Taghell bis Lieferadresse.

Abladen durch Kunde. Transportdauer 4-7 Werktage.

Menge in Stk: EP: GP: